

# Внутренние блоки MVS UNI. Канальный средненапорный DM-DP080-140T2/BAF



Холод / Тепло

8,0 до 14 кВт

9 до 15,5 кВт



MD-RM05/BG  
(опция)



MD-KJR29B/BK  
(в комплекте)



MD-KJR120B  
(опция)



MD-KJR120C  
(опция)


### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Множество вариантов конструктивных исполнений и опций;
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как с торца, так и снизу;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- Встроенный дренажный насос;
- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Автоматическая адресация.

### КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
080 - 140	Холодопроизводительность 8,0-14 кВт
T2	Канальный внутренний блок (средненапорный)
BA	Серия BA
F	Хладагент R410a

### >> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<



Скрытая установка за подвесным потолком



Управление с помощью проводного пульта (стандартно)



Управление - ИК пульт (опция)



Подключение к системе центрального управления (опция)



Подача, подмес, фильтрация свежего воздуха

STD 37-47,7 дБ(A)



Стандартный уровень шума

Параметр / Модель блока			DM-DP-080T2/BAF	DM-DP-090T2/BAF	DM-DP-122T2/BAF	DM-DP-140T2/BAF
Охлаждение	Производительность	кВт	8	9	11,2	14
	Потребляемая мощность	Вт	198	200	313	274
Обогрев	Производительность	кВт	9	10	12,5	15,5
	Потребляемая мощность	Вт	198	200	313	274
Электропитание		В-Гц-Ф				
Номинальный ток		А	1	1	1,8	1,55
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	1345/1165/1013	1345/1165/1013	1800/1556/1400	1905/1636/1400
Внешнее статическое давление		Па	20(10-50)	20(10-50)	40(10-80)	40(10-80)
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(A)	45,4/39,8/37	45,4/39,8/37	48,0 /41,9/38	47,7/43,2/39,0
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	1230x270x775	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	1335x350x795	1355x350x795	1355x350x795	1400x375x920
Вес Нетто/В упаковке		кг	38/46,5	40/48	40/48	40/48
Пульты управления	В комплекте	Проводной пульт: MD-KJR90DP или MD-KJR29B				
	Опция	ИК пульт MD-RM05, MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B				
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8»)	9,52 (3/8»)	9,52 (3/8»)	9,52 (3/8»)
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,9 (5/8»)	15,9 (5/8»)	15,9 (5/8»)	15,9 (5/8»)
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	25			

\*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.