

# Внутренние блоки MVS UNI. Напольно-потолочный DM-DP036-160DL/CF



Холод / Тепло

3,6 до 16 кВт

4 до 18 кВт



MD-RM05/BG  
(в комплекте)



MD-KJR29B/BK  
(опция)



MD-KJR120B  
(опция)



MD-KJR120C  
(опция)

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Потолочный блок легко монтировать даже в углах самых узких помещений;
- Двойные жалюзи с функцией автоматического качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток;
- Крыльчатка вентилятора более совершенной конструкции не создает турбулентности и производит меньше шума;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- Автоматическая адресация.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
036-160	Холодопроизводительность 3,6-16 кВт
DL	Напольно-потолочный
C	Серия C
F	Хладагент R410a

## >> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<

Открытая установка в горизонтальном или вертикальном положении

Управление - ИК пульт (стандартно)

Управление с помощью проводного пульта (опция)

Управление воздушными заслонками

Подключение к системе центрального управления (опция)

Фильтрация воздуха

STD 36-47 дБ(A)  
Стандартный уровень шума

Параметр / Модель блока		DM-DP036DL/CF	DM-DP045DL/CF	DM-DP056DL/CF	DM-DP071DL/CF	DM-DP080DL/CF	DM-DP090DL/CF	DM-DP0112DL/CF	DM-DP0140DL/CF	DM-DP160DL/CF	
Охлаждение	Производительность	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16
	Потребляемая мощность	Вт	49	120	122	125	130	130	182	182	300
Обогрев	Производительность	кВт	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15,5	18
	Потребляемая мощность	Вт	49	120	122	125	130	130	182	182	300
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1								
Номинальный ток		А	0,55	0,55	0,55	0,57	0,6	0,6	0,83	0,83	1,41
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	650/570/500	800/600/500	800/600/500	800/600/500	1200/900/700	1200/900/700	1980/1860/1730	1980/1860/1730	1980/1860/1730
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(A)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42	47/45/42
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	990х660х206	990х660х206	990х660х206	990х660х206	1280х660х206	1280х660х206	1670х680х244	1670х680х244	1670х680х285
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	1089х744х296	1089х744х296	1089х744х296	1089х744х296	1379х744х296	1379х744х296	1764х760х329	1764х760х329	1775х760х372
Вес Нетто/ В упаковке		кг	26/32	28/34	28/34	28/34	34,5/41	34,5/41	54/59	54/59	57,5/63,5
Пульты управления	В комплекте		ИК пульт MD-RM05								
	Опция		ИК пульт: MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B								
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	16								

\*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.